

PSEN op2H-A-30-120/1

631046



2类安全光电保护设备，PL c，手部保护（分辨率30 mm），受保护区域高度1200 mm。特性：屏蔽、消隐、级联，没有盲区。可通过 PSENoptConfigurator软件进行编程，或者直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V，通过 M12连接器上的18针猪尾拖线进行连接。M12连接器，发射器：5 针，接收器：消隐12针，屏蔽12针/5针。猪尾 拖线需另购。

技术细节

般数据

Approval:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)
ESPE类型:	2
Sensor principle:	optical
受保护域的高度:	1200 mm
防护等级分辨率:	手部
操作范围 (m):	0.2 - 20 m

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC

光学数据

所用的波长范围:	950 nm
----------	--------

半导体输出

OSSD输出数量:	2
-----------	---

环境数据

以摄氏度一表示的环境温度:	0 - 50 °C
湿度额定值:	95 % r.h.50 °C
允许/不允许凝结:	不允许
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6

冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	10 g
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
防护等级标准:	EN 60529
时代	
反应时间:	19 - 19 ms
机械数据	
外壳上面部分材质:	铝
高度尺寸:	1206.3 mm
宽度尺寸:	35 mm
深度尺寸:	40.8 mm
净重:	2900 g
总重:	5750 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
EAN代码:	4046548075618
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27272704
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002549
卷宗:	0

必选的操作配件



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



631085

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m



631084

PSEN op cable axial M12 12-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631057

PSEN op pigtail receiver m



631056

PSEN op pigtail receiver b



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



631055

PSEN op pigtail emitter



631083

PSEN op cable axial M12 12-pole 20m



631082

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m



631081

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m



631080

PSEN op cable axial M12 12-pole 3m