

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2

540305

RFID安全开关2个安全半导体输出，5针M12插头，4个执行方向，IP67，切换距离21 mm，Sao = 15 mm，Sar= 40 mm，PU = 1件编码开关和2个执行机构（OSSD1，OSSD2）。



技术细节

般数据

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, EAC (Eurasian), TÜV
Sensor principle:	Transponder
编码级别达到ISO 14119:	低
接近开关在故障条件下的性能符合 EN*60947-5-3:	PDDb
应答器编码:	编码
适合串联:	否
单元类型:	单位

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24, 24
电源电压类型U1:	DC
功率消耗DC:	2

半导体输出

OSSD输出数量:	2
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离:	否
半导体输出短路保护:	是
利用率类别符合 EN 60947-1:	DC-12

环境数据

环境温度标准:	EN 60068-2-14
---------	---------------

以摄氏度一表示的环境温度:	-25, 55
存储温度标准:	EN 60068-2-1/-2
气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-3
振动测试所依据的标准:	EN 60947-5-2
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	30 g
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	3
切换距离	
操作距离随温度变化而变化:	+0,01mm/°C
机械数据	
类型1执行机构:	PSEN cs1.19
传感器可以嵌入式安装:	是, 黄色安装指南
连接类型:	M12, 5针公头
外壳上面部分材质:	PBT
高度尺寸:	75
宽度尺寸:	40
深度尺寸:	40
净重:	170
总重:	216
转发器	
操作频率:	122 kHz - 128 kHz
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除), 符合直接指令。:	7a, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质

REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1%
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 输入可用:	是
商业数据	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548071016
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27274601
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002592
卷宗:	0

可选的配件



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m

	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	630350	PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m