

PSEN cs6.1n 1switch

542153



RFID 安全开关，2 个安全 半导体输出，5 针M12 插入式连接器，IP67，4 个驱动方向，典型工作距离（方形）11 mm，Sao = 8 mm，SAR = 20 mm，PU = 1 件带执行器的完全编码开关，最多示教8次。

技术细节

般数据

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, ECOLAB, EAC (Eurasian)
Sensor principle:	Transponder
编码级别达到ISO 14119:	高
接近开关在故障条件下的性能符合 EN*60947-5-3:	PDDb
应答器编码:	全编码
适合串联:	否
单元类型:	传感器

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24, 24
电源电压类型U1:	DC
功率消耗DC:	1

半导体输出

OSSD输出数量:	2
信号输出数量:	1
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离:	否
半导体输出短路保护:	是
利用率类别符合 EN 60947-1:	DC-12

环境数据

环境温度标准:	EN 60068-2-14
以摄氏度一表示的环境温度:	-25, 70
在最高允许工作高度下的最高环境温度:	+60 °C
在工作高度为2000 m时的最高环境温度:	+70 °C
存储温度标准:	EN 60068-2-1/-2
气候适宜性标准:	EN 60068-2-30
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制:	4000 m
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-3
振动测试所依据的标准:	EN 60947-5-2
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	30 g
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	3
切换距离	
操作距离随执行机构1的温度变化而变化:	+0,02mm/°C
操作距离随执行机构2的温度变化而变化:	+0,02mm/°C
操作距离随执行机构3的温度变化而变化:	+0,02mm/°C
机械数据	
传感器可以嵌入式安装:	是, 黄色安装指南
连接类型:	M12, 5针公头
产品材料:	PBT, PA+GF, 树脂
高度尺寸:	26.4
宽度尺寸:	101.6
深度尺寸:	19
净重:	68
总重:	78
转发器	
操作频率:	122 kHz - 128 kHz

环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1%
CAS号:	1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 输入可用:	是
商业数据	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548077513
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27274601
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002592
卷宗:	0

必选的操作配件



542187

PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator



542188

PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator



542183

PSEN cs6.1 M12 1actuator

可选的配件



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m




773615

PDP67 F 8DI ION HP VA




773614

PDP67 F 8DI ION VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



532111

PSEN mag/cs bracket straight



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



532110

PSEN Winkel / bracket



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532108

PSEN cs bracket stop swinging door



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



773601

PDP67 F 8DI ION HP