

PSEN hs1.2p

570271



安全铰链开关，左侧安装位置，M12 4 引脚连接器，2 N/C，IP67。

技术细节

般数据

Approval: CE, BG, cCSAus

門停止: 左边

技术数据

继电器输出

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230 V

AC15安全控制最大电流: 3 A

DC13安全控制电压: 24 V

环境数据

以摄氏度一表示的环境温度: -25 - 70 °C

机械数据

连接类型: M12

高度尺寸: 147 mm

宽度尺寸: 82 mm

深度尺寸: 19.5 mm

净重: 330 g

总重: 376 g

环境

RoHS 指令: 2011/65/EC, 2015/863/EC

RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548062410
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27272601
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC000030
卷宗:	0

可选的配件



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m




540308

PSEN screw M4x10 10pcs



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



540309

PSEN screw M4x12 10pcs



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630270

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m



380320

PSS67 I/O Cable




630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m