

PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch

524128



磁性安全开关 2 n/o，方形设计，带 5 米电缆（PUR），高度设计 13 毫米，IP69K，工作距离 8 毫米，适用于 PSEN ix1 应用，PU = 1 件，不带执行器，认证（TÜV，EAC，UL，Ecolab 认证）。

技术细节

般数据

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian), ECOLAB, TÜV
Sensor principle:	magnetic
编码级别达到ISO 14119:	低
接近开关在故障条件下的性能符合 EN*60947-5-3:	PDDb
适合串联:	是
单元类型:	传感器

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC
切换电压:	24 V

环境数据

以摄氏度—表示的环境温度:	-10 - 70 °C
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-3
振动测试所依据的标准:	EN 60947-5-2
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	30 g
间隙与爬电距离污染程度规范:	3

机械数据

类型1执行机构:	PSEN 1.1-20
----------	-------------

传感器可以嵌入式安装:	是, 黄色安装指南
连接类型:	5m电缆
电缆线路:	LiY11Y 4 x 0.25 mm ²
外壳上面部分材质:	PBT
高度尺寸:	36 mm
宽度尺寸:	26 mm
深度尺寸:	13 mm
净重:	175 g
总重:	195 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548026672
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27272402
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002544
卷宗:	0

必选的操作配件



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

可选的配件



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



532110

PSEN Winkel / bracket



534320

PSEN reverse spacer



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m