

PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

504250



磁性安全开关2 n/o，方形设计，设计高度13 mm，IP6K9K，切换距离8 mm，PU = 1件（带执行机构），带10 m电缆（PUR）。

技术细节

般数据

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, ATEX, electrosuisse, TÜV, EAC (Eurasian), ECOLAB
Sensor principle:	magnetic
编码级别达到ISO 14119:	低
接近开关在故障条件下的性能符合 EN*60947-5-3:	PDDb
适合串联:	否
单元类型:	单位

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC
切换电压:	24 V

环境数据

ATEX 认证编号:	SEV 12 ATEX 0121 X
ATEX类别气体:	II 3G Ex MC IIC T6
ATEX类别粉尘:	II 3D Ex MC IIIC T80°C
ATEX应用范围 X:	X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C
以摄氏度—表示的环境温度:	-10 - 55 °C
气候适宜性标准:	IEC 60068-2-30

湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制:	2000 m
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-3
振动测试所依据的标准:	EN 60947-5-2
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	30 g
间隙与爬电距离污染程度规范:	3
机械数据	
类型1执行机构:	PSEN 1.1-20
传感器可以嵌入式安装:	是, 黄色安装指南
连接类型:	10m电缆
电缆线路:	LiY11Y 4 x 0.25 mm2
外壳上面部分材质:	PC
高度尺寸:	36 mm
宽度尺寸:	26 mm
深度尺寸:	13 mm
净重:	337 g
总重:	357 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548044768
eClass 版本:	ECLASS-13

eClass 引用功能:	27272402
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002544
卷宗:	0

可选的配件



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer