

PSEN me1.2S / 1AR

570007



机械安全门锁装置，带半径执行器，联锁原理：弹簧力1500N，触点：2N/O，2N/C，电源电压110 - 230 V AC。

技术细节

般数据

Approval:	CCC, CE, BG, cCSAus, EAC (Eurasian)
单元类型:	单位

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	110 - 110 V
电源电压类型U1:	AC
功率消耗AC:	8 VA
供电电压2 (V):	230 - 230 V
电源电压类型U2:	AC

继电器输出

使用类别AC/DC1标准:	EN 60947-4-1
AC1安全控制电压:	240 V
AC1安全控制最大电流:	2.5 A
使用类别AC15/DC13标准:	EN 60947-5-1
AC15安全控制电压:	230 V
AC15安全控制最大电流:	2.5 A

环境数据

以摄氏度—表示的环境温度:	-25 - 70 °C
---------------	-------------

机械数据

保持力:	1500 N
连接端子:	弹簧加载端子
端子样式:	固定式
高度尺寸:	184 mm
宽度尺寸:	42.5 mm
深度尺寸:	51 mm
净重:	335 g
总重:	514 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	6c
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 输入可用:	是
商业数据	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548052398
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27272603
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002593
卷宗:	1.337

可选的配件

	380706	PDP67 cable M12-5sm, 10m
	380707	PDP67 cable M12-5sm, 20m
	380705	PDP67 cable M12-5sm, 3m
	380708	PDP67 cable M12-5sm, 30m
	540312	PSEN screw M5x20 10pcs
	773600	PDP67 F 8DI ION
	570101	PSEN me1AS
	570102	PSEN me1AR
	570793	PSEN cable 200m-8x0.25mm²