

PSEN me1S / 1AS

570000



安全门系统带防护锁定，采用标准执行机构，联锁原理弹簧力，触点2 n/o, 2 n/c，支持电压24 V AC/DC。

技术细节

般数据

Approval:	CCC, CE, BG, cCSAus, EAC (Eurasian)
单元类型:	单位

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	AC/DC
功率消耗AC:	4.4 VA
功率消耗DC:	4.4 W

继电器输出

使用类别AC/DC1标准:	EN 60947-4-1
AC1安全控制电压:	240 V
AC1安全控制最大电流:	2.5 A
使用类别AC15/DC13标准:	EN 60947-5-1
AC15安全控制电压:	230 V
AC15安全控制最大电流:	2.5 A

环境数据

以摄氏度一表示的环境温度:	-25 - 70 °C
---------------	-------------

机械数据

保持力:	1500 N
------	--------

连接端子:	弹簧加载端子
端子样式:	固定式
高度尺寸:	184 mm
宽度尺寸:	42.5 mm
深度尺寸:	51 mm
净重:	337 g
总重:	416 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	6c
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 输入可用:	是
商业数据	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548002911
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27272603
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002593
卷宗:	1.298

可选的配件



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m




380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



570101

PSEN me1AS



773600

PDP67 F 8DI ION



570102

PSEN me1AR