

PSEN sg2c-5LBLLE unit

570814



安全门系统2代，带安全防护锁定的安全联锁装置，符合EN 60947-5-1标准，适用于高达PL e的应用：1.用于激活安全门的照明按钮，2.用于进入和释放安全门的钥匙开关，3.照明按钮，4.照明按钮，5.急停按钮。供应范围：带按钮的传感器装置，包括彩色盖子和逃生释放杆，以及用于右铰链门或左铰链门的推杆。

技术细节

般数据

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, TÜV
Sensor principle:	Transponder
编码级别达到ISO 14119:	gering
应答器编码:	codiert
适合串联:	ja
单元类型:	Unit

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24
电源电压类型U1:	DC
功率消耗DC:	2

输入

输入的数量:	2
U 输入符合 EN 61131-2 类型 2:	24 V DC

紧急停止

数量, E-STOP N/C:	2
急停释放类型:	Drehentriegelung
急停按钮切换能力达标:	EN 60947-5-1

半导体输出

OSSD输出数量:	2
信号输出数量:	2
半导体输出短路保护:	ja
钮扣	
按钮的触点材料:	AgNi
按钮切换能力达标:	EN 60947-5-1
环境数据	
环境温度标准:	EN 60068-2-14
以摄氏度—表示的环境温度:	-20
存储温度标准:	EN 60068-2-1/-2
气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
湿度额定值:	93 % r. F. bei 40 °C
EMC 达到标准 ...:	EN 55011: 等级 A, EN 61000-4-8, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	30g
过电压等级:	III
间隙与爬电距离污染程度规范:	3
保护类型 , 机壳:	IP54
UL外壳类型:	1 类
切换距离	
操作距离随温度变化而变化:	+0,01mm/°C
机械数据	
逃生释放功能可用:	ja
锁定力,关闭动作:	1000
沿平移方向的保持力:	2000
最大垂直偏移:	+/-2,5 mm
最大角度偏移:	+/-1,5 deg
类型1执行机构:	PSEN sg2 actuator

连接类型:	Federzugklemme steckbar
电缆线路:	LiYY 24 x 0,5 mm ²
外壳上面部分材质:	Kunststoff
执行机构材质:	Edelstahl
高度尺寸:	555
宽度尺寸:	200
深度尺寸:	108
净重:	2670
总重:	3050
转发器	
操作频率:	122 kHz - 128 kHz
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a, 6c, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1%
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 输入可用:	是
商业数据	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548079883
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27272603
eTIM 版本:	ETIM-9.0

eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002593
卷宗:	0

可选的配件

570875 PSEN sg color covers (pushbutton)




570777 PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570871 PSEN sg auxiliary release pin



570773 PSEN sg2 cover 2pieces



570870 PSEN sg escape release pin



570890 PSEN sg2 actuator

