

PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit

570505



适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力500N (过程保护)。编码：唯一、完全编码，5针M12连接器，4个LED，IP67，包装内容 = 带有标准执行器的传感器

技术细节

般数据

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, EAC (Eurasian)
Sensor principle:	Transponder
编码级别达到ISO 14119:	高
接近开关在故障条件下的性能符合 EN*60947-5-3:	PDDb
应答器编码:	唯一编码
适合串联:	否
单元类型:	单位

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24, 24
电源电压类型U1:	DC
功率消耗DC:	4.8

输入

输入的数量:	1
--------	---

半导体输出

OSSD输出数量:	2
信号输出数量:	0
半导体输出短路保护:	是
利用率类别符合 EN 60947-1:	DC-12

环境数据	
环境温度标准:	EN 60068-2-14
以摄氏度一表示的环境温度:	-25, 55
存储温度标准:	EN 60068-2-1/-2
气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
EMC 达到标准 ...:	EN 55011: 等级 A, EN 60947-5-3, EN 62061
振动测试所依据的标准:	EN 60947-5-2
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	30 g
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	3
机械数据	
磁体导通保持力:	500
最大垂直偏移:	5 mm
最大角度偏移:	2,5 deg
类型1执行机构:	PSEN sl-0.5 2.1
传感器可以嵌入式安装:	是, 黄色安装指南
连接类型:	M12, 5针公头
电缆线路:	LiYY 5 x 0.25 mm ²
外壳上面部分材质:	PBT
锚固板材料:	镀镍钢
底板材料:	耐蚀铝合金, 硬制阳极处理
执行机构材质:	耐蚀铝合金, 硬制阳极处理
高度尺寸:	122
宽度尺寸:	45
深度尺寸:	44
净重:	950
总重:	990
转发器	

操作频率:	122 kHz - 128 kHz
环境	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548063684
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27272603
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002593
卷宗:	0

必选的操作配件



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m

可选的配件



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



570552

PSEN sl restart interlock (padlock)



570550

PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



773600

PDP67 F 8DI ION



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m