PNOZ m B1 Burner 772102

可配置安全小型控制器PNOZmulti 2，基础单元， 可扩展，通信连接，2个以太网接口，USB 内存，专用于各种燃炉应用。

技术细节

般数据	
Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)
适用范围:	故障安全
技术数据	
电气数据	
U1的用途:	系统电源
供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC
功率消耗DC:	18.5 W
测试时钟输出	
测试脉冲输出数量:	4
以太网接口	
Ethernet IP 地址:	169.254.60.1
EtherNet连接器类型:	RJ45
Ethernet传输速率:	10 MBit/s, 100 MBit/s
CANopen接口	
以太网接口数量:	2
环境数据	
环境温度标准:	EN 60068-2-14
以摄氏度一表示的环境温度:	0 - 0 °C

存储温度标准:	EN 60068-2-1/-2
气候适宜性标准:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制:	2000 m
EMC 达到标准 ...:	EN 61131-2
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 61131-2
过电压等级:	二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
防护等级标准:	EN 60529
机械数据	
安装位置:	水平位于顶帽式导轨上
DIN电源轨尺寸（EN 50022）:	35 x 7.5 EN 50022
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子, 笼式夹持端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	101.4 mm
宽度尺寸:	45 mm
深度尺寸:	120.2 mm
净重:	209 g
总重:	219 g
环境	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	

Harmonized System Code:	85371091
UNSPSC 25:	39122331
EAN代码:	4046548096514
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27242207
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000024
ETIM 引用功能:	EC000236
卷宗:	0.560

必选的操作配件

750016 Set4 Screw Terminals

751016 Set4 Spring Terminals

可选的配件



773011B Basic Licence for PNOZmulti Service

779213 USB Memory 512MB

773011K User Licence for PNOZmulti Service

	380401	RJ45 Connector
	773010K	User Licence for PNOZmulti Config
	773011U	Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
	773011V	User Upgr Licence for PNOZmulti Service
	773010U	Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config