

PNOZ m EF PDP Link

772121



可配置小型安全控制器PNOZmulti 2，扩展模块，分布式安全I/O模块。

技术细节

般数据

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)
适用范围:	故障安全

技术数据

电气数据

U1的用途:	模块电源
供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC
功率消耗DC:	100 W
设备断路器 U1:	6 A , 自动 , 特性 B
UINT1的用途:	模块电源
内部电压源:	通过基础模块
UINT1的电压类型:	DC

测试时钟输出

分散模块供电的短路保护:	是
--------------	---

环境数据

环境温度标准:	EN 60068-2-14
以摄氏度一表示的环境温度:	0 - 0 °C
存储温度标准:	EN 60068-2-1/-2
气候适宜性标准:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

允许/不允许凝结:	不允许
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制:	2000 m
EMC 达到标准 ...:	EN 61131-2
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	15 g
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 61131-2
过电压等级:	二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
防护等级标准:	EN 60529
潜在的分离	
电路元件之间存在的电位隔离1:	模块和系统电压
电位隔离类型1:	功能绝缘
机械数据	
安装位置:	水平位于顶帽式导轨上
最大的非屏蔽电缆长度:	30 m
最大的屏蔽电缆长度:	100 m
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子, 弹簧加载端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	101.4 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	96 g
总重:	117 g
环境	

RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1%
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN代码:	4046548069686
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27242208
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000024
ETIM 引用功能:	EC001423
卷宗:	0.367

必选的操作配件

793540

Screw terminals PNOZ mml2p



783540

Spring terminals PNOZ mml2p



可选的配件



380320

PSS67 I/O Cable



793541

Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.



783541

Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.



311074

PSS SB BUSCABLE LC



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)