

PNOZ mo5p 4 n/o burner

773534



PNOZmulti Classic，扩展模块，故障安全，4个数字输出，继电器触点，6 A，N/O，无源，强制断开，多元化，适合燃炉应用。

技术细节

般数据

Approval: CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

UINT1的用途:	模块电源
内部电压源:	通过基础模块
UINT1的电压类型:	DC
UINT模块的供电电压的容许公差:	-2 %/+2 %

继电器输出

继电器输出数量:	4
使用类别AC/DC1标准:	EN 60947-4-1
AC1安全控制电压:	240 V
AC1安全控制最大电流:	1.5 A
DC1安全控制电压:	24 V
DC1安全控制最大电流:	6 A
使用类别AC15/DC13标准:	EN 60947-5-1
AC15安全控制电压:	230 V
AC15安全控制最大电流:	0.6 A
DC13安全控制电压:	24 V

环境数据

环境温度标准:	EN 60068-2-14
以摄氏度一表示的环境温度:	0 - 0 °C
存储温度标准:	EN 60068-2-1/-2
气候适宜性标准:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制:	2000 m
EMC 达到标准 ...:	EN 61131-2
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	15 g
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 61131-2
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
防护等级标准:	EN 60529
机械数据	
安装位置:	水平位于顶帽式导轨上
DIN电源轨尺寸 (EN 50022) :	35 x 7.5 EN 50022
壳体材料下部:	PPO UL 94 V0
外壳材料前板:	ABS UL 94 V0
连接端子:	螺丝式端子, 弹簧加载端子
配/不配压接连接器时的柔性AWG导体截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	94 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	121 mm
净重:	198 g
总重:	216 g
环境	
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN代码:	4046548054255
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27242204
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000024
ETIM 引用功能:	EC001419
卷宗:	0.403