

PSS u2 ES PSP

328080



PSS U2 , 电子模块 , 标准 , 电源电压 , 进料 外围电源 24 V DC 8 A , 电势隔离 , 以刷新 电源电压并形成电势组 , 需要 1 排 端子块 PSS U2 T 8 (不随系统提供) 。

技术细节

般数据

Approval: CE, UKCA, cULus Listed

适用范围: 标准

技术数据

电气数据

U2的用途: 外围电源

供电电压2 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U2: DC

U2的公差: -30 %/+25 %

环境数据

设备可使用的气候适宜性标准: EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14

环境温度标准: EN 60068-2-14

以摄氏度一表示的环境温度: 0 - 60 °C

存储温度标准: EN 60068-2-1/-2

气候适宜性标准: EN 60068-2-78

湿度额定值: 93 % r.h.40 °C

允许/不允许凝结: 不允许

海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制: 2000 m

EMC 达到标准: EN 611312 (B区)

振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	150 m/s ²
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 61131-2, UL/IEC 61010-2-201
过电压等级:	二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
防护等级标准:	EN 60529
潜在的分离	
电路元件之间存在的电位隔离1:	外围和模块电源
电位隔离类型1:	功能绝缘
机械数据	
外壳材料:	PC
端子样式:	可插拔
高度尺寸:	110.8 mm
宽度尺寸:	12.5 mm
深度尺寸:	77 mm
净重:	32 g
总重:	41 g
环境	
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85044095
UNSPSC 25:	39122331
EAN代码:	4046548071955
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27242611
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000024
ETIM 引用功能:	EC002583

卷宗:

0.270

必选的操作配件



328840

PSS u2 T 8 (1 pc.)

可选的配件



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)




328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4



328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328811 PSS u2 B 1



328841 PSS u2 T 8 (10 pcs.)



328842 PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)