

PSSu E S 2DO 2-TD

314411



PSSu，电子模块，标准，数字量输入和输出，2个输出，2 A，单极，正极切换，短路保护，过载保护，扩展诊断，以满足更高的环境要求。

技术细节

般数据

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed
适用范围:	标准

技术数据

半导体输出

输出的直流电压:	24 V DC
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离:	是
半导体输出短路保护:	是
可以用单极输出切换的负载类型:	电阻式, 感应式, 电容式

环境数据

设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
环境温度标准:	EN 60068-2-14
以摄氏度一表示的环境温度:	-40 - 70 °C
存储温度标准:	EN 60068-2-1/-2
气候适宜性标准:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	简单地
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制:	5000 m
EMC 达到标准:	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3

振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	15 g
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度:	25 g
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60664-1, EN 61131-2
过电压等级:	二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
防护等级标准:	EN 60529
机械数据	
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳材料编码:	PA
高度尺寸:	76 mm
宽度尺寸:	12.6 mm
深度尺寸:	60.2 mm
净重:	33 g
总重:	47 g
编码元件的名称:	C
编码元件的颜色:	深灰色
环境	
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN代码:	4046548052602
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27242604
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000024

ETIM 引用功能:	EC001599
卷宗:	0.049

必选的操作配件

	314600	PSSu BP 1/8 S-T
	314611	PSSu BP-C 1/8 C-T
	314622	PSSu BP-C1 1/12 S-T
	314601	PSSu BP 1/8 C-T
	314623	PSSu BP-C1 1/12 C-T
	314618	PSSu BP 1/12 S-T
	314619	PSSu BP 1/12 C-T
	314610	PSSu BP-C 1/8 S-T

可选的配件



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)