

PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so

774070



安全继电器（独立式），输入：带/不带触点间短路检测功能的1/2通道接线，输出：2 N/O, 2 SC, UB = 24 V AC/24 V DC，宽度：45 mm，集成螺钉接线端子，紧急停止监控，安全门，压敏地毯（对于短路原理），反馈回路。

技术细节

般数据

Approval: CE, CCC, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: AC

功率消耗AC: 3.5

供电电压2 (V): 24, 24

电源电压类型U2: DC

输入

输入的数量: 2

安全垫电阻: 80

半导体输出

半导体输出数量: 2

外部电源电压的允许公差DC 半导体: -15 %/+10 %

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 8

DC1安全控制电压:	24
DC1安全控制最大电流:	8
使用类别AC15/DC13标准:	EN 60947-5-1
AC15安全控制电压:	230
AC15安全控制最大电流:	5
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G. P.
安全触点：导向器负载:	C300，R300
继电器触点材料:	AgSnO ₂
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - -10 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	unzulässig
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
机械数据	
安装位置:	任意
外壳材料前板:	ABS UL 94 V0
外壳上面部分材质:	PPO UL 94 V1
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	固定式
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 10 AWG
高度尺寸:	87 mm
宽度尺寸:	45 mm

深度尺寸:	121 mm
净重:	350 g
总重:	360 g
环境	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN代码:	4046548012217
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
卷宗:	0.551

可选的配件

774090

COVER P-93

