


P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c

777355



安全继电器（独立式），输入：每个按钮配1 N/O，1 N/C，输出：3 N/O, 1 N/C, UB = 24V DC,宽度：22.5 mm，可插拔 螺丝式端子，双手控制继电器/监控 双手按钮的同步性。

技术细节

般数据

Approval: CE, CCC, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 2.5 W

最大设备断路器: 最大导线截面积

双手装置的类型: III C

输入

输入的数量: 2

半导体输出

半导体输出数量: 0

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240 V

AC1安全控制最大电流: 5 A

DC1安全控制电压: 24 V

DC1安全控制最大电流: 5 A

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压:	230 V
AC15安全控制最大电流:	2.5 A
DC13安全控制电压:	24 V
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G. P.
安全触点：导向器负载:	B300, R300
继电器触点材料:	AgSnO2
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度—表示的环境温度:	-25 - -25 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
机械数据	
安装位置:	任意
外壳材料前板:	ABS UL 94 V0
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	94 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	121 mm
净重:	210 g
总重:	220 g
环境	

符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548009699
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371821
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
卷宗:	0.287

可选的配件

374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2

