

PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c

774040



安全触点：导向器负载:	B300, R300
继电器触点材料:	AgSnO ₂
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - -10 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
时代	
可选次数:	21 s, 30 s, 24 s, 15 s, 18 s, 27 s, 9 s, 7 s, 3 s, 5 s, 4 s, 12 s
Tv的允许公差:	-15% / +15% +50 ms
重复精度:	2%
最短延迟时间的计算公式:	tv - 15 %
机械数据	
安装位置:	任意
外壳材料前板:	ABS UL 94 V0
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	固定式
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 10 AWG
高度尺寸:	87 mm
宽度尺寸:	45 mm
深度尺寸:	121 mm
净重:	350 g
总重:	360 g

环境

符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

商业数据

Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122329
EAN代码:	4046548012446
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371605
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001439
卷宗:	0.51

可选的配件

774090

COVER P-93

