

PNOZ e2.2p C 24VDC 2so

784135



安全继电器（独立式），输入：根据 EN 574 中的 要求 III A 类，输出：2 个安全输出 + 1 个 SC 型辅助输出，自动启动，UB = 24 V DC，宽度：22.5 mm，插入式弹簧加载端子，电子双手安全继电器。

技术细节

般数据

Approval: CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC
最大设备断路器:	6 A (慢速) /10 A (快速)
双手装置的类型:	III A

半导体输出

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

环境数据

设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度—表示的环境温度:	-10 - -10 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1, EN 61000-6-4
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	2

机械数据	
安装位置:	任意
外壳材料前板:	ABS UL 94 V0
连接端子:	弹簧加载端子
端子样式:	可插拔
高度尺寸:	101 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	121 mm
净重:	130 g
总重:	145 g
环境	
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548008883
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371821
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
卷宗:	0.300

可选的配件



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2