

PNOZ e7p 24VDC 2 so

774197



安全继电器 (独立) , UB = 24 V DC , 宽度 : 22.5 mm , 插入式接线端子 , 螺钉类型 , 多个设备之间的连接 , 用于 监控 2 个单光束光幕。

技术细节

般数据

Approval: CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

最大设备断路器: 6 A (慢速) /10 A (快速)

半导体输出

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

环境数据

设备可使用的气候适宜性标准: EN 60068-2-78

以摄氏度—表示的环境温度: -10 - -10 °C

湿度额定值: 93 % r.h.40 °C

允许/不允许凝结: 不允许

EMC 达到标准: EN 61496-1, EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1

振动测试所依据的标准: EN 60068-2-6

应遵守的间隙与爬电距离标准: EN 60947-1

过电压等级: 三

间隙与爬电距离污染程度规范: 2

机械数据

安装位置:	任意
外壳材料前板:	ABS UL 94 V0
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	94 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	121 mm
净重:	130 g
总重:	145 g
环境	
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN代码:	4046548055900
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
卷宗:	0.285

可选的配件



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2