

S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC

827260



电压监测继电器，用于监测最小和最大 电压值，12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选，0.40 - 400 Hz，宽度 = 22.5 mm，UB = 230 - 240 V 交流。

技术细节

般数据

Approval: CE, CCC, UKCA, cULus Listed

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 230 - 240 V

电源电压类型U1: AC

功率消耗AC: 2 VA

最大设备断路器: 最大导线截面积

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

安全触点：AC，符合UL标准: 240 VAC Res.NO Side Only

安全触点：导向器负载: B300, R300

继电器触点材料: AgCdO

继电器的其他触点规格: + 3.0 µm Au

环境数据

设备可使用的气候适宜性标准: EN 60068-2-78

以摄氏度一表示的环境温度: -15 - 55 °C

允许/不允许凝结: 不允许

EMC 达到标准: EN 60947-5-1, EN 61000-6-2

振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PPO UL 94 V0
外壳材料前板:	ABS UL 94 V0
外壳上面部分材质:	PPO UL 94 V0
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	固定式
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 10 AWG
高度尺寸:	87 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	121 mm
净重:	160 g
总重:	170 g
环境	
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548007619
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371801
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001438
卷宗:	0.284