

S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC

890120



有功功率监控适合 调频电机所用的单相和三相电源，9个测量范围 0 - 1000 Hz，测量电压0 - 415 V AC/DC，1个转换触点，1个模拟输出0 - 10 V DC或 4 - 20 mA，宽度 = 22.5 mm, UB = 24 V DC.

技术细节

般数据

Approval: CE, CCC, UKCA, cULus Listed

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC
功率消耗DC:	2 W
最大设备断路器:	最大导线截面积

测量电路

电压模拟量输入测量范围:	0 - 415 V
电流模拟量输入测量范围:	18 - 18 A
频率测量范围模拟输入/输出:	0 - 1000 Hz

发电机运行时的输出信号

发电机运行期间模拟输出的输出电压: 0 - -10 V

继电器输出

使用类别AC/DC1标准:	EN 60947-4-1
使用类别AC15/DC13标准:	EN 60947-5-1
安全触点 : AC , 符合UL标准:	250 V AC
继电器触点材料:	AgCdO
继电器的其他触点规格:	+ 3.0 µm Au

环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	0 - 55 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PPO UL 94 V0
外壳材料前板:	ABS UL 94 V0
外壳上面部分材质:	PPO UL 94 V0
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	固定式
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 10 AWG
高度尺寸:	87 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	121 mm
净重:	130 g
总重:	140 g
环境	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	90303370
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548006995
eClass 版本:	ECLASS-13

eClass 引用功能:	27210127
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002479
卷宗:	0.284