

PIT en1.1a-5m-s

401112



使能开关，3级，1个信号触点，6芯绕线（5 m）带开口端。

## 技术细节

### 般数据

Approval:	CE
自检:	nein

### 技术数据

#### 继电器输出

使用类别AC15/DC13标准:	EN 60947-5-1
AC15安全控制电压:	125
AC15安全控制最大电流:	0.3
DC13安全控制电压:	30
DC12安全控制最大电流:	1

#### 环境数据

以摄氏度—表示的环境温度:	0, 50
---------------	-------

#### 机械数据

电缆1绝缘材料:	PUR
安装位置:	任意
连接类型:	5 m Spiralkabel
壳体材料下部:	PP
高度尺寸:	125
宽度尺寸:	45
深度尺寸:	45

直径:	45
净重:	470
总重:	493
<b>环境</b>	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
<b>商业数据</b>	
Harmonized System Code:	85371098
UNSPSC 25:	32131023
EAN代码:	4046548077254
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371238
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002571
卷宗:	0