

PIT esc1 safe contact block 1 n/c

400315



PITestop，触点功能块，1 常闭 (带监控)，端子 (螺丝类型)。

技术细节

般数据

Approval: CE, TÜV, EAC (Eurasian)

自检: ja

技术数据

电气数据

最小接触电流: 1

紧急停止

急停按钮切换能力达标: EN 60947-5-1

急停按钮触点材料: AgNi

继电器输出

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 250

AC15安全控制最大电流: 3

DC13安全控制电压: 24

触点材料: AgNi

环境数据

以摄氏度一表示的环境温度: -30, 70

间隙与爬电距离污染程度规范: 3

机械数据

安装位置: 任意

连接端子:	螺丝式端子
高度尺寸:	43
宽度尺寸:	36
深度尺寸:	7
净重:	24
总重:	26
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122216
EAN代码:	4046548043617
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371302
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000017
ETIM 引用功能:	EC000041
卷宗:	0.027