

PMCtendo DD4.14/112/230-480V

4105493



Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 14 A; I_{max} (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral brake resistor.

技术细节

般数据

Approval: CE, UKCA, cULus Listed

技术数据

电气数据

U1的用途:	主电源
供电电压 (V):	230 - 480 V
电源电压类型U1:	AC
U2的用途:	电源
供电电压2 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U2:	DC

萊斯頓斯特伊爾

5 s峰值电流: 28 A

模拟量输入

模拟输入数量:	2
模拟量输入类型:	电压
模拟输入分辨率:	14 Bit, 12 Bit

输入

U 输入符合 EN 61131-2 类型 1: 24 V DC

模拟输出

模拟输出数量: 2

模拟量输出类型:	电压
分辨率、模拟输出:	10 Bit
CANopen接口	
CANopen接口数量:	1
串行接口	
RS232接口数量:	1
机械数据	
高度尺寸:	325 mm
宽度尺寸:	100 mm
深度尺寸:	265 mm
净重:	5200 g
总重:	6700 g
环境	
RoHS 符合性:	是
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85044085
UNSPSC 25:	39121007
EAN代码:	4046548032673
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27023101
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000017
ETIM 引用功能:	EC001857
卷宗:	0